



TORNILLOS Y ARANDELAS


CARLISLE SYNTEC ofrece una variedad de tornillos y platos para complementar nuestros sistemas de techado. Desde opciones preensambladas para instalaciones de EPDM hasta sujetadores de Purlin para sistemas de modificación de metal y placas **PIRANHA** para opciones **SURE-WELD®**, nuestra misión sigue siendo proporcionar todos los componentes necesarios para la aplicación de un sistema de techado de una sola capa duradero y seguro de **CARLISLE**.

 Sure-Seal® & Sure-White® EPDM

 Sure-Weld TPO

 Sure-Flex™ PVC

HP-FASTENERS..




Aplicable a acero, calibre 22 y más pesado, madera contrachapada CDX y tipos de tablonces de madera. Se puede utilizar para asegurar membranas **SURE-TOUGH**, **RUSS** y aislamiento. Tamaños de sujetadores más largos disponibles como pedido especial.

Tamaños disponibles:
1 1/4", 2" - 15" (incrementos de 1")

Tamaño y cantidad por caja:
2" - 6": 1,000; 7" - 12": 500; 13" - 15": 250
1 1/4": 1000



CD/10.



Aplicable para cubiertas de hormigón. Se utiliza para asegurar las membranas **SURE-SEAL**, **SURE-WELD** y **SURE-FLEX** y para asegurar el aislamiento.

Tamaños disponibles:
2" - 6" (incrementos de 1/2")
7" - 12" (incrementos de 1")

Tamaño y cantidad por caja:
2" - 8": 500; 9" - 12": 250



HP-X FASTENER – HP-X XTRA FASTENER.



Un sujetador de diámetro # 15 aplicable al acero, madera y madera contrachapada CDX. Se puede utilizar para asegurar las membranas **SURE-SEAL**, **SURE-WELD** y **SURE-FLEX**. Tamaños disponibles:

2" - 8" (incrementos de 1")
10" - 16" (incrementos de 2")
Tamaño y cantidad por caja:
2" - 4": 1,000; 5" - 12": 500; 14" - 16": 250



Size & Quantity Per Box:
500 (2" – 6"), 250 (7" – 8")

HP-XTRA

También disponible (no se muestra)

Un sujetador de diámetro # 21 aplicable a cubiertas de acero, madera y madera contrachapada CDX.

Tamaños disponibles:
2" - 8" (incrementos de 1")

INSULFAST.



Un sujetador de diámetro n° 12 aplicable a cubiertas de madera y acero, calibre 22 y cubiertas más pesadas. Utilizado solo para la fijación de aislamiento.

Tamaños disponibles:
2" - 8" (incrementos de 1")
1 1/2", 2 1/4", 3" - 8" (incrementos de 1")
Tamaño y cantidad por caja:
2" - 8": 1,000

SURE-TITE.




Un sujetador de 0.33" de diámetro aplicable al acero, calibre 22 y más pesado. Puede usarse para asegurar la membrana **SURE-TOUGH** en sistemas mecánicamente unidos.

Tamaños disponibles:
2" - 8" (incrementos de 1")
Tamaño y cantidad por caja:
2", 3": 500; 4" - 8": 250



HD14-10.



Un sujetador de diámetro # 14 utilizado para la fijación de membranas **SURE-TOUGH**, **SURE-WELD** y **SURE-FLEX** en plataformas de madera y concreto. También aplicable

para asegurar el aislamiento en cubiertas de acero, madera y hormigón.

Tamaños disponibles:
2" - 12" (incrementos de 1")
14" - 24" (incrementos de 2")

Tamaño y cantidad por caja:
2" - 4": 1,000; 5" - 11": 500; 12" - 24": 250



GYPTECFASTENER & PLATE.



Aplicable a fibra de madera cementosa, hormigón ligero y plataformas de yeso. Puede usarse para asegurar membranas y aislamientos, **SURE-WELD** y **SURE-FLEX**. **SURE-TOUGH**

Tamaños disponibles:
2 1/2" - 10" (incrementos de 1/2")
Tamaño y cantidad por caja:
2 1/2" - 7": 500; 7 1/2" - 10": 250




GYPTEC PLATO.

Tamaños disponibles:
Placa de membrana de metal de 2" Placa de aislamiento de metal de 3"
Cantidad por caja: 1,000



TORNILLOS Y ARANDELAS

ASAP CON PLATO DE POLIMERO.



Un sujetador de diámetro # 12 premontado y una placa de aislamiento de plástico aplicable a las cubiertas de acero y madera. Se usa solo para asegurar el aislamiento. Tamaños de sujetadores más largos disponibles como pedido especial.

Tamaños disponibles:
2 1/4", 3" - 12" (incrementos de 1")
Tamaño y cantidad por caja:
2 1/4" - 8": 250; 9" - 12": 200

AP-X-ASAP.



Un sujetador **HP-X** premontado y **PIRANHA PLATE™** aplicable a cubiertas de acero, madera y madera contrachapada CDX. Se utiliza para asegurar las membranas **SURE-WELD** y **SURE-FLEX**.

Tamaños disponibles: 2"-10" (incrementos de 1")
12"-16" (incrementos de 2")
Tamaño y cantidad por caja:
2" - 9": 250; 10" - 12": 200; 14" - 16": 150



HP-PRE ENSAMBLADO.



Plato de polímero y sujetador HP premontado aplicable a cubiertas de acero, madera y madera contrachapada CDX. Se utiliza para asegurar las membranas **SURE-TOUGH**.

Tamaños disponibles:
2 1/4", 3" - 12" (incrementos de 1")
Tamaño y cantidad por caja:
2 1/4", 3", 3 1/4", 3 3/4": 450; 4", 5": 400; 6": 350;
7", 8": 300; 9": 250; 10" - 12": 200



RHINOBOND PLATE.




Platos de 3" de diámetro, especialmente recubiertas, utilizadas con los sujetadores **HP-X** y el sistema de soldadura por inducción **RHINOBOND**. Disponible en versiones TPO y PVC.

Tamaños disponibles: 3" de diámetro
Cantidad por caja: 500 unidades.



HP-POLIMER SEAM PLATE.



Junto con el sujetador **HP**, utilizado para sujetar mecánicamente la membrana **SURE-TOUGH** reforzada y **RUSS** sobre plataformas de acero.

Tamaños disponibles: 2" de diámetro
Cantidad por caja: 1,000


PLATO DE POLÍMERO HP-XTRA:

También disponible (no se muestra)
Para usar con el sujetador **HP-XTRA** para asegurar membranas **SURE-TOUGH** a plataformas de acero.

Tamaños disponibles: 2 3/8" de diámetro
Cantidad por caja: 1.000



PIRANHA PLATE.



Junto con el sujetador apropiado, utilizado para asegurar las membranas **SURE-WELD** y **SURE-FLEX** a las cubiertas de acero, concreto y madera.

Tamaños disponibles: 2 3/8" de diámetro
Cantidad por caja: 1,000


PLATO PIRANA HP-XTRA

También disponible (no se muestra)
Para usar con el sujetador **HP-XTRA** para asegurar las membranas **SURE-WELD** y **SURE-FLEX** a las cubiertas de acero y madera.

Tamaños disponibles: 2 3/8" de diámetro
Cantidad por caja: 1.000



SEAM FASTENING PLATE.




Aplicable con sujetadores **HP**, **HD 14-10** y **CD-10** para unir mecánicamente la membrana reforzada **SURE-TOUGH** (excluyendo las plataformas de acero) y **RUSS** (excepto cuando se usa con **EPDM** sujeto mecánicamente a las cubiertas de acero).

Tamaños disponibles: 2" de diámetro
Cantidad por caja: 1.000



INSULATION FASTENING PLATE.



Aplicable con tornillos **INSULFAST**, **HP**, **CD-10** y **HD14-10**. Se utiliza para asegurar el aislamiento solo en cubiertas de acero, madera y hormigón.

Tamaños disponibles: 3" de diámetro
Cantidad por caja: 1.000