

KIMIBAND

SELLO COMPRESIBLE DE POLIURETANO

DESCRIPCIÓN

KIMIBAND es un sello compresible liviano formulado en base a poliuretano saturado con bitumen y estabilizantes, que otorgan un sello amortizante, antiruido, impermeable y evita la propagación de vibraciones.

KIMIBAND es compatible con múltiples superficies como acero, fibrocemento, policarbonato, fibra de vidrio y acrílicos.

APLICACIONES

- Sellado de juntas en cubiertas, techumbres, tabiquería y otras juntas constructivas.
- Sello de caballetes
- Sello de traslapes en techumbre
- Montajes industriales
- Pilares metálicos y de hormigón

PROPIEDADES

- Resistencia UV
- Sello hidráulico
- Evita paso del polvo, viento y objetos extraños
- Fabricado a medida
- Impermeable
- No es inflamable
- Producto listo para ser utilizado

CARACTERÍSTICAS	VALOR
Densidad	120-150 kg/m ³
Color	Negro

INSTALACIÓN

- Preparación de la superficie
La superficie de aplicación debe estar limpia, libre de aceites, polvo, grasas, partículas sueltas o cualquier sustancia que perjudique su adherencia.

-Aplicación
Insertar en la abertura a sellar, asegurando su correcta posición.

PRESENTACIÓN

- Sección rectangular 10x20 mm en largo 2 m.

RENDIMIENTO

1 ml

Valores estimados y sujetos a condiciones de superficie (porosidad, absorción, imprimación). TRIGONO RT recomienda realizar una prueba previa para obtener la dosificación en condiciones reales.

RECOMENDACIONES ESPECIALES

- No aplicar el producto en temperaturas inferiores a -20°C o cuando se espera un descenso.
- Mantener alejado de fuentes de ignición
- Para mayor información sobre la manipulación y condiciones de riesgo, consultar la hoja de seguridad del producto.

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE

KIMIBAND debe almacenarse en su envase original bajo techo, bien cerrados y no exponerlos a temperaturas menores a 0°C.

Vida útil bajo estas condiciones: Indefinido

OTROS

Los antecedentes técnicos entregados, están basados en ensayos y análisis que consideramos seguros de acuerdo a nuestra experiencia. Para mayor información contactar a nuestro departamento técnico quien le dará solución a sus dudas y le aconsejara sobre el uso particular de cada producto.