

KIMIDESMO

DESMOLDANTE MULTIPROPÓSITO

DESCRIPCIÓN

KIMIDESMO es un agente desmoldante, formulado en base a aceites minerales y aditivos, que protegen los encofrados y moldajes facilitando su retiro e impidiendo adherencias de hormigón.

Compatible con todo tipo de moldajes.

APLICACIONES

- Desmoldante encofrados de metal, plástico, madera contrachapadas, terminación fenólico y aluminio.

PROPIEDADES

- Excelente adherencia
- Alto rendimiento
- Resistente al agua
- Excelente resultado para acabados a la vista
- Fácil aplicación
- Prolonga vida útil de los encofrados
- Producto listo para ser utilizado

CARACTERÍSTICAS	VALOR
Aspecto	Líquido
Color	Ámbar
Densidad	0.84. gr/cc +/- 0.02

KIMIDESMO contiene inhibidores de corrosión que evitan el óxido y manchas en los moldes.

INSTALACIÓN

Agitar y revolver el producto antes de utilizar.

-Aplicación

Para aplicación en moldajes antiguos, retirar adherencias de hormigones.

Aplicar KIMIDESMO de manera uniforme en toda la superficie mediante rodillo, brocha o pulverizador, asegurando una cantidad apropiada de producto y no en exceso.

Para aplicaciones con rodillo apretar (estrujar) muy bien antes de aplicar el producto.

Un exceso de KIMIDESMO puede generar manchas o contaminación en el hormigón.

Una vez aplicado, proteger las superficies de lluvias o agua directa.

KIMIDESMO puede ser aplicado en los encofrados post aplicación como protector de óxidos.

PRESENTACIÓN

- Tineta 20 Lt
- Tambor 200 Lt

RENDIMIENTO

- Moldaje metálico : 50 a 60 m²/lt
- Placa fenólica : 40 a 45 m²/lt
- Madera contrachapa (primer uso) : 20 a 25 m²/lt
- Madera contrachapada(segundo uso): 30 a 35 m²/lt.

Valores estimados y sujetos a condiciones de superficie (porosidad, absorción, imprimación). TRIGONO RT recomienda realizar una prueba previa para obtener la dosificación en condiciones reales.

RECOMENDACIONES ESPECIALES

- Agitar el producto antes de utilizar
- Mantener las herramientas de aplicación limpias y con aguarrás.
- Se recomienda la utilización de elementos de protección adecuados.
- Frente a altas temperaturas tomar las precauciones de trabajo por horarios de aplicación y evitar un secado acelerado del producto.
- Para mayor información sobre la manipulación y condiciones de riesgo, consultar la hoja de seguridad del producto.

KIMIDESMO

DESMOLDANTE MULTIPROPÓSITO

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE

KIMIDESMO debe almacenarse en su envase original bajo techo, bien cerrados y no exponerlos a temperaturas menores a 0°C.

Vida útil bajo estas condiciones : 24 meses

OTROS

Los antecedentes técnicos entregados, están basados en ensayos y análisis que consideramos seguros de acuerdo a nuestra experiencia.

Para mayor información contactar a nuestro departamento técnico quien le dará solución a sus dudas y le aconsejara sobre el uso particular de cada producto.