

KIMILOCK ALFOMBRA

ADHESIVO PARA TEXTILES

DESCRIPCIÓN

KIMILOCK ALFOMBRA es un adhesivo formulado en base acrílica, libre de solventes, que otorga una excelente adhesión a revestimientos textiles.

APLICACIONES

- Pegado de revestimientos textiles con o sin respaldo de espuma
- Pegado de cubrepisos
- Pegado de alfombras

PROPIEDADES

- Excelente adherencia
- Alta flexibilidad y elasticidad
- Alto agarre inicial
- Producto listo para ser utilizado
- Su consistencia tixotrópica le permite ser aplicado en superficies horizontales y verticales
- KIMILOCK ALFOMBRA esta formulado para la adhesión de materiales sobre superficies absorbentes.

CARACTERÍSTICAS	VALOR
Aspecto	Pasa viscosa
Color	Beige claro
Densidad	1.64 gr/cc +/- 0.02
Tiempo para tránsito	24 horas para tránsito liviano

INSTALACIÓN

- Preparación de la superficie
- La superficie de aplicación debe estar seca, limpia, libre de aceites, polvo, grasas, partículas sueltas o cualquier sustancia que perjudique su adherencia.

Para el tratamiento de grietas y/o fisuras utilizar **KIMIREP**; mortero de reparación, y **KIMILEVEL A** como mortero de nivelación si corresponde. La superficie de aplicación debe ser siempre de tipo porosa.

-Aplicación

Aplicar KIMILOCK ALFOMBRA de manera uniforme y a lo largo de toda la superficie, mediante espátula o llana dentada. Evitar la formación de burbujas y la aplicación por montoncitos. Para lograr una mejor adhesión se puede utilizar un martillo de goma.

El tiempo de reacción antes de colocar el revestimiento es de 15 a 20 minutos. Se debe aplicar presión sobre el revestimiento de manera uniforme hacia el piso.

PRESENTACIÓN

- Galón 5 Kg
- Tineta 25 Kg

RENDIMIENTO

350 a 550 gr/m²

Valores estimados y sujetos a condiciones de superficie (porosidad, absorción, imprimación). TRIGONO RT recomienda realizar una prueba previa para obtener la dosificación en condiciones reales.

KIMILOCK ALFOMBRA

ADHESIVO PARA TEXTILES

RECOMENDACIONES ESPECIALES

- Mantener las herramientas de aplicación limpias y con agua.
- No agregar agua, de lo contrario se disminuyen sus propiedades y resultados.
- No aplicar el producto en temperaturas inferiores a 5°C o cuando se espera un descenso durante el secado.
- Si el secado del producto se realiza demasiado rápido producto de altas temperaturas, baja humedad o vientos, se recomienda realizar su aplicación por sectores o tramos según el avance del yeso del momento.
- Para mayor información sobre la manipulación y condiciones de riesgo, consultar la hoja de seguridad del producto.

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE

KIMILOCK ALFOMBRA debe almacenarse en su envase original bajo techo, bien cerrados y no exponerlos a temperaturas menores a 0°C.

Vida útil bajo estas condiciones : 06 meses

OTROS

Los antecedentes técnicos entregados, están basados en ensayos y análisis que consideramos seguros de acuerdo a nuestra experiencia.

Para mayor información contactar a nuestro departamento técnico quien le dará solución a sus dudas y le aconsejara sobre el uso particular de cada producto.