

KIMIROCK 1K

MORTERO DE PROTECCIÓN ACRÍLICO UV

DESCRIPCIÓN

KIMIROCK 1K es un mortero de protección UV, formulado en base a una emulsión acrílica y aditivos, que forman un sistema altamente resistente al desgaste y altamente adherente a superficies de Hormigón y recubrimientos.

APLICACIONES

- Escaleras
- Revestimiento de pisos industriales
- Mortero decorativo
- Protección de sistemas de impermeabilización asfálticos y poliuretanos
- Losas de hormigón

PROPIEDADES

- Excelente adherencia
- Fácil colocación
- Excelente terminación
- No tóxico
- No Inflamable
- Otorga una mayor resistencia al desgaste e impacto
- Bajo contenido VOC
- Producto listo para ser utilizado

CARACTERÍSTICAS	VALOR
Aspecto	Pasta viscosa
Color	Gris
Densidad fresca	1.65 +/- 0.02

INSTALACIÓN

- Preparación de la superficie
La superficie de aplicación debe estar limpia y seca, libre de aceites, polvo o cualquier sustancia que perjudique su adherencia. En caso que sea necesario realice una limpieza con detergentes adecuados y agua a presión.
La superficie debe estar saturada superficialmente con agua, sin aposamientos.

- Aplicación
Aplicar KIMIROCK 1k sobre la superficie mediante llana lisa o rastrillo de goma, en un espesor de 1mm, de manera homogénea.
No agregar agua.

Agitar y revolver el producto antes de utilizar.
Repetir periódicamente cada vez que sea aplicado.

PRESENTACIÓN

- Tineta 25 Kg

RENDIMIENTO

Terminación : 2 Kg/m²
En espesor de 1 mm, 12 m² por tineta.

Valores estimados y sujetos a condiciones de superficie (porosidad, absorción, imprimación). TRIGONO RT recomienda realizar una prueba previa para obtener la dosificación en condiciones reales.

RECOMENDACIONES ESPECIALES

- Mantener las herramientas de aplicación limpias y con agua.
- La superficie debe estar protegida de rocío o lluvias antes y durante la aplicación.
- No aplicar el producto en superficies con agua.
- No aplicar el producto en temperaturas inferiores a 5°C o cuando se espera un descenso durante el secado.
- Para mayor información sobre la manipulación y condiciones de riesgo, consultar la hoja de seguridad del producto.

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE

KIMIROCK 1K debe almacenarse en su envase original bajo techo, bien cerrados y no exponerlos a temperaturas menores a 0°C.

Vida útil bajo estas condiciones : 12 meses

OTROS

Los antecedentes técnicos entregados, están basados en ensayos y análisis que consideramos seguros de acuerdo a nuestra experiencia. Para mayor información contactar a nuestro departamento técnico quien le dará solución a sus dudas y le aconsejara sobre el uso particular de cada producto.